

1. 門鎖安裝位置：門鎖應安裝在門的上方，且應與門的厚度相適應。



•PRODUCT DETAILS•



Weight :	2.8KG/PCS
Material	Zinc alloy/acrylic
Card type	M1 S50 card
Frequency	13.56MHZ
Work Voltage	6V
Alarming Voltage	4.5V
Static Currency	<20uA
Dynamic currency	<200mA
Work temperature	-20-60 degree certigrade
Work humidity	10%-85%RH
Mortise	5 latch security mortise
Unlocking time	Within 1 second
Read distance	2-10mm
Door thickness requirement	35-65mm

安裝說明

1. 6 : 安裝時 請將電池正VDC 4- 安裝在 電池盒 內

. 電池盒 12 電池 : 安裝在 電池盒 內

12 電池 : 安裝在 電池盒 內

4. 180 : 安裝在 電池盒 內

電池 4.8 電池 安裝在 電池盒 內

電池 安裝在 電池盒 內

□ 200 □□□□ □□□□

□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□□□ □□ :□□□□□□ □□ .6

□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ 420 □□□□ □□ :□□□□ □□ .7

□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□ □□ .8

□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□

□□ 65- □□ 38 □□ □□□□□□ :□□□□□□ □□□□□□ .9.



□□□□□

> □□□□□ □□□□□ □□□□□ RF RF □ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ < ANSI □

□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ <

□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ <

□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ <

.□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ <

□ □□□□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ <

□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ <

4 □□□□□□□ □□ □□□□□ <AA □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ 1 □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.