

WATERPROOF

Waterproof and durable, long service life



Video Doorbell

Real time monitoring of door conditions



Outside control



Doorbell



View Visitors



Wireless



Power



Induction light





Open door



Warning

See the people outside the door mobile phone video call

Support for iPhone and Android Phones



Smart WiFi configuration

Long distance signal transmission, no need to open the door to know the visiting information.
It can support multiple users to watch online at the same time



Make communication clearer

HD video two-way voice calls
so that communication zero distance



Over 6 months long standby

Easy installation , ultra low power consumption technology.
effective use for more than 6 months



Whenever You Want to See It

No matter travel, work or wait for the traffic lights,
you can turn on the camera at any time to Watch all the dynamics in the yard



| | | |
|--|------|------------------------------------|
| | Name | Mini Wasserdichte WLAN-Türklingel. |
|--|------|------------------------------------|

| | | |
|----------------|------------------------------------|---|
| beschreiben | Merkmale | Wireless-Anschluss, ultra-geringer Stromverbrauch, Remote Active Erwachen, Schnellstart |
| | benutzen | Gäste können Video-Sprachanrufe erstellen und kurze Zeit nehmen Videos. Der Besitzer muss die Tür nicht öffnen, um die Informationen zu erfahren |
| | Aufwachen | Das Türklingel-Taste erwachen, PIR-Körpererkennung Wecke aufwachen, Mobiltelefonanruf |
| | Alarmstoß | Drücken für 1 Sekunde |
| Betriebssystem | Nummer von Benutzern online. | Mehrere Benutzer sind gleichzeitig online |
| | Dynamische DNS. | Bringen Sie Ihren eigenen dynamischen Domain-Namen mit |
| | Prozessor | Ein leistungsstarkes, leistungsstarkes, programmierbares Medienhiliclon Prozessor mit eingebautem Arm926 @max. 440 MHz und Hochgeschwindigkeits-Video-Koprozessor |
| sammeln | CCD. | 1 / 2,7-Zoll-1080P-CMOS-Sensor |
| | Sensorleistung. | Unterstützung der automatischen Weißabgleich, automatische Verstärkungssteuerung, automatische Hintergrundbeleuchtungskompensation. |
| | Snr. | ≥39db. |
| | Linse / Sichtwinkel | 2.6mm @ f2.0 / 155 ° |
| | LED | Doppelfilterautomatisches Umschalten, sechs 850 - Nm hohe Leistung Infrarotlampe, Nachtsicht 10 Meter |
| | IR-Kontrolle | IR eröffnet Nachtsicht, automatische Erkennung von Infrarot und ICR; IR schaltet die Nachtsichtfunktion aus dem Infrarot und der ICR ist fixiert Täglicher Betrachtungsmodus. |
| Video | Kompression Standard | H.264 Hauptprofil / H.264 Baseline-Profil / MJPEG / JPEG-Basislinie |
| | Videocodierung. | Mehr Stream: 1080P / 15FPS + 720P / 15FPS + VGA / 30FPS + QVGA / 30FPS + 1080p @ 1FSJPEG SNAP |
| | Auflösung | 1080p. |
| Audio- | Eingang | 1 Kanal eingebaut - 48 dB Mikrofon |
| | Ausgang | Eingebauter Lautsprecher (8 Ω 1 W) |
| | Interphone | Zweiwegstimme - Sprechen, bringen Sie die Echo-Stornierung zurück |
| | Komprimierungsstandard / Code-Rate | ADPCM / 32KBPS. |
| Netzwerk | Netzwerk Protokoll | TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, P2P |
| | drahtloses Netzwerk | 802.11b / g / n |
| | Drahtlose Netzwerksicherheit. | WPS Security Encryption. |
| | kabellose Verbindung | Ein-Knopf-WiFi-Konfiguration |
| Video | Video Modus | Mobile Detektion Video, Türklingel-Taste-Trigger-Video, Handbuch Video |
| | Lagerung | Die TF-Karte speichert die maximale Unterstützung für 32 GB |
| Sonstiges | Energie | Batteriestromversorgung Zwei Abschnitt 18650 CORE International Allgemeines |
| | Energieverbrauch | Standby-Strom 200 ua Arbeitsstrom 170mA |
| | Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur: - 10 ~ 50 °C, Feuchtigkeit ist < 95% |
| | Installation | Türwandmontage. |
| | Material | Abs |
| | Produktgröße | 140mmx45.5mmx27.5mm. |