

Intelligentcarte d'accèslecteurDH-RF086

Le lecteur de carte RFID DH-RF086 est un format de sortie standard Wiegand26 bits et un lecteur haute performance sans contact. Son utilisation principale est comme appareil de lecture supplémentaire pour le contrôleur qui a l'interface Wiegand. Il caractères avec une apparence exquise, une installation pratique et des caractéristiques stables. La poussière, l'humidité, la conception entièrement scellée permettent aux utilisateurs d'installer l'extérieur et d'autres conditions difficiles, sans usure mécanique et durabilité.





Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Interface de sortie | Wiegand26 standard, wiegand34 en option ou RS232 / 485 |
| Fréquence de fonctionnement | 125 KHz ou 13,56 Mhz |
| Carte de lecteur | Carte EM / ID ou carte MIFARE® |
| Distance de transmission | WG<100M,RS485<1200M |
| Gamme de proximité | 5 à 10 cm |
| Source de courant | DC9 ~ 12V |
| Alimentation statique | 50 ~ 70mA |
| Température | -20 ° C à 60 ° C |
| Humidité relative | 10% -90% |
| Vitesse de reconnaissance | <=5s |
| LED | LED intégrée (LED double couleur) |
| Avertisseur sonore | Haut-parleur intégré |

| | |
|--------------------------|--|
| Matériel | Matériau du boîtier en PVC (résine noire pour la fonction étanche à l'eau) |
| Indication audiovisuelle | Lorsqu'une carte enregistrée est présentée au lecteur, la LED clignote en vert et le bip retentit. |
| Étanche | Degré IP65 |