

Serratura elettronica della maniglia della porta della scheda RF



Sistema di chiusura della porta dell'hotel intelligente

•PRODUCT DETAILS•



Weight :	2.8KG/PCS
Material	Zinc alloy/acrylic
Card type	M1 S50 card
Frequency	13.56MHZ
Work Voltage	6V
Alarming Voltage	4.5V
Static Currency	<20uA
Dynamic currency	<200mA
Work temperature	-20-60 degree certigrade
Work humidity	10%-85%RH
Mortise	5 latch security mortise
Unlocking time	Within 1 second
Read distance	2-10mm
Door thickness requirement	35-65mm



## RFID Card to open door

Temic and Mifare card, 100,000 times life, high security, compatible with Energy Saver

## Mechanical keys (2pcs) to open door

Emergency Key to open the door or if you don't want to use RFID cards



## Deadbolt + Anti-card Latch (ANSI Mortise)

Standard 5-bolt electronic cylinder

## Handle

Safe Handle design to protect any break-in attempt and pass 300 thousand times test



## Back Bolt Knob

There is a Bolt knob on the back of the lock, deadbolt latch out to improve your security

## 4x AA Batteries

4 section 6V 5# alkalinity for 10,000 times' unlocking. Low voltage warning, when it is low 4.8V



## Caratteristiche

- > Tecnologia di crittografia della scheda della porta RF, che può identificare con precisione la scheda di sblocco specificata;
- > Adottare la serratura elettronica a cinque serrature standard internazionale, in linea con le norme ANSI;
- > Il corpo della serratura è conforme allo standard di apertura universale della porta di sicurezza di sicurezza nazionale della Cina;
- > Materiale strutturato super resistente in lega di zinco, lucidato con tecnologia superficiale di alta qualità;
- > Design resistente alla polvere, anti-intensivo;
- > Maniglia libera per un uso sicuro;
- > Famosi designer europei, design aerodinamico;
- > Adatto per hotel, ville di lusso, appartamenti di fascia alta ed edifici per uffici di fascia alta;
- > Alimentato da batterie 4AA che offrono fino a 1 anno di durata normale.