Однорычажный врезной Отель Lock

Технические характеристики

1. Электропитание: 6-вольтовые высокопроизводительные щелочные батареи на 4 элемента
2. Срок службы батареи: около 12 месяцев;
3. Потребление статической мощности: менее 12 мА;
4. Динамическая потребляемая мощность: 180 мА;
5. Индикация низкого напряжения: Когда рабочее напряжение ЦП ниже 4,8 В, красный индикатор будет отображаться, когда ключ-карта используется для разблокировки, в течение этого времени все еще можно открыть дверь примерно 200

раз;
6. Аварийное отпирание: не ограничено никаким контролем, даже двойным, все еще может открыть дверь;
7. Разблокировать запись: заблокировать запись 420 последних записей;
8. Механическая разблокировка ключа. Традиционный механический ключ аварийного отпирания в одиночку, обеспечивающий нормальное открывание двери в аварийной ситуации;
9. Требования к установке: Для дверей толщиной от 38 до 65 мм.

Характеристики

> Технология шифрования RF дверной карты, позволяющая точно идентифицировать указанную карту разблокировки;
> Принять международный стандартный электронный замок с пятью языками в соответствии со стандартами ANSI;
> Корпус замка соответствует универсальному стандарту открывания двери безопасности Китая;
> Цинковый сплав сверхпрочный текстурированный материал, полированный с использованием высококачественной технологии поверхности;
> Пыленепроницаемая, анти-интенсивная полная защита;
> Свободная ручка для безопасного использования;
> Европейские известные дизайнеры, обтекаемый дизайн;
> Подходит для отелей, роскошных вилл, элитных квартир и элитных офисных зданий;

> Работает от батарей 4АА, которые обеспечивают нормальный срок службы до 1 года.