

## Умная карта доступачитательDH-RF086

Считыватель карт RFID DH-RF086 - это стандартный 26-битный выходной формат Wiegand и бесконтактный высокопроизводительный считыватель. Его основное использование - в качестве дополнительного считывающего устройства для контроллера, имеющего интерфейс Wiegand. Это персонажи с изысканным внешним видом, удобной установкой и стабильными характеристиками. Пыль, влага, полностью герметичная конструкция позволяет пользователям устанавливать на открытом воздухе и в других суровых условиях, отсутствие механического износа и долговечность.





## Характеристики

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Выходной интерфейс           | Стандартный Wiegand26, дополнительный Wiegand34 или RS232 / 485 |
| Рабочая частота              | 125 кГц или 13,56 МГц                                           |
| Читательская карта           | EM / ID-карта или карта MIFARE®                                 |
| Расстояние передачи          | RF<100M,RS485<1200M                                             |
| Близость Диапазон            | 5-10см                                                          |
| Источник питания             | DC9 ~ 12 В                                                      |
| Статический источник питания | 50 ~ 70 мА                                                      |
| Температура                  | -20 ° С ~ 60 ° С                                                |
| Относительная влажность      | 10% -90%                                                        |
| Скорость распознавания       | <=5s                                                            |
| СВЕТОДИОД                    | Встроенный светодиод (двухцветный светодиод)                    |
| Зуммер                       | Встроенный громкоговоритель                                     |

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                  | Материал корпуса из ПВХ (черная смола для водонепроницаемости)                                                      |
| Аудиовизуальная индикация | Когда зарегистрированная карта представлена читателю, красный Светодиод мигает зеленым и раздается звуковой сигнал. |
| Водонепроницаемый         | Степень IP65                                                                                                        |