

Sıcaklık ölçümü dinamik yüz tanıma, kızılötesi sensör ölçümünü kullanan ve kişinin yüz özelliklerine dayanarak vücut sıcaklığını gerçek zamanlı olarak kaydeden bir AI biyometrik teknolojisidir. Bu ürün, insan yüz özelliklerini etkili bir şekilde çıkarmak, tanımlamak ve karşılaştırmak, bir maske ve fırça kullanarak yüz tanımayı desteklemek ve yaygın olarak kullanılan vücut sıcaklığını ölçmek için çok görevli basamaklı bir evriral sinir ağı yüz algoritmasına dayanmaktadır.

## **Ofis binaları, topluluklar, parklar, kampüsler ve diğer yerlere erişim kontrolü ve katılımı.**



### **[Özellik]**

- 1, Görünür ışık + kızılötesi ışık dürbün canlı algılama ve tanıma dolandırıcılığı önlemek için onmobile telefon fotoğrafları ve videoları
- 2, Destek çevrimiçi fotoğraf ithalatçısı fotoğraf kaydı, dokunmatik ekranda doğrudan yüz kaydı, u diskimport fotoğraf kayıt yüzü
- 3, yüz kaydetmek için yüz maskesi giyen destek, yüz tanıma fırça yüz maskesi giyen
- 4 □ Çok kimlik doğrulama modları: yüz, şifre, kredi kartı (isteğe bağlı) ve diğer modlar
- 5, Güçlü erişim kontrol fonksiyonları ve zengin erişim kontrol giriş ve çıkış arayüzleri
- 6 ventional Konvansiyonel sıcaklık ölçüm modu: kaydetmek için bir maske takın, yüzünüzü fırçalarken sıcaklık normal olduğunda kapıyı açın ve alarm aşıldığında kapıyı açmayın.

7 □ Yabancı sıcaklık ölçümü: yüzü kaydetmeyin, yüzü fırçalarken sıcaklık normal olmadığında kapıyı açın, alarm aşılırsa kapıyı açmayın ve sıcaklık ölçüm akışını kaydedin

8 dynamic Sıcaklık ölçümü fonksiyonu, dinamik yüz erişim kontrolü katılımı için kullanılabilecek salgının sonunda kapatılmıştır

9, alarm sıcaklığı canbe özelleştirilmiş

10. Vücut sıcaklığı normal olduğunda Voiceprompt "normal vücut sıcaklığı", vücut sıcaklığı anormal olduğunda anormal "vücut sıcaklığı anormalliği"

#### **Sıcaklık ölçümü yüz erişim kontrol sahnesi:**



#### **Sıcaklık ölçümü yüz kanalı sahnesi:**



### Özellikler

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış                 | 5.0 inç kapasitif dokunmatik ekran 854 * 480                                                                                |
|                     | Dokunmatik ekran sanal tuşları,<br>Tüm metal gövde, yağmur geçirmez, toz geçirmez                                           |
| Teknoloji platformu | Endüstriyel sınıf Linux akıllı işletim sistemi                                                                              |
|                     | 4 çekirdekli 1.2g                                                                                                           |
| Doğrulama eşleşmesi | Dinamik yüz tanıma doğrulaması, şifre doğrulaması, yüz + Kimlik Kartı + şifre doğrulaması, (özelleştirilebilir IC kaydırma) |
| Çalışan bellek      | RAM bellek 4GBit DDR3, Depolama kapasitesi 32GBit.                                                                          |
| depolama kapasitesi | Yüzler: 3000, Kart: 3000, Şifre: 3000                                                                                       |
|                     | Rekor: 1 milyon                                                                                                             |
| iletişim yöntemi    | U disk yükleme ve indirme verileri                                                                                          |
|                     | Standart yapılandırma: TCP / IP kablolu iletişim ve<br>wifi kablosuz iletişim                                               |
| Katılım raporu      | u disk ihracat sıcaklık kaydı ayrıntıları ve katılım istatistikleri raporu                                                  |
|                     | Bilgisayar yazılımı ağı bağlı cihazlar aracılığıyla veri toplar                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diğer parametreler | Dil İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Reddetme oranı (frr): $\leq 0,1$                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | Yanlış kabul oranı (uzak): $\leq 0.0001$                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Tanıma modu: 1: 1, 1: n                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Eşleştirme hızı: en hızlı 0.2 saniye, saf dinamik yüz tanıma: 0.5-3 metre, canlı algılama 0.5-1.5 metre sağlar                                                                                                                                                                                               |
|                    | Destek adı ekran ve dahili çan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Profesyonel erişim kontrol fonksiyonları: kurcalama alarmı, kapı açık alarmı, zorla kapı açık alarmı, alarm bağlantısı ve çıkışı, bir grup kapı açık sinyali, zaman dilimi otorite kontrolü, personel otorite kontrolü, tatil otoritesi kontrolü, harici erişim kontrolü okuma kafası, Wiegand 26 / 34 giriş |
|                    | Güç: 12v / 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vücut ısı izleme   | Vücut sıcaklığı görüntüleme hassasiyeti: Vücut sıcaklığının minimum birim değeri 0,1 °C                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Vücut sıcaklığı ölçüm hatası: 0.3 ~ 0.5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Sıcaklık ölçümü için en iyi mesafe: 0.5 ~ 0.6 metre                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Ekipman çalışması ortam sıcaklığına uyum sağlayabilir: -20 °C ~ 65 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Sıcaklık sensörü nesne sıcaklık aralığını ölçebilir: -40 °C ~ 85 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| ağırlık            | Normal mod: önce yüzü kaydedin, sıcaklığı ölçmek için yüzü fırçalayın, alarm sabit personelin yeri için standardı aşıyor                                                                                                                                                                                     |
|                    | Yabancı mod: yüz kaydı yok, yüz sıcaklığı ölçümü, standardı aşan alarm, insanların sabit olmadığı yerlerde kullanılır                                                                                                                                                                                        |
| Ekipman boyutu     | Bütün ağırlık 1100 g □ Net ağırlık 450 g                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | 174 * 152 * 22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |