

AkıllıGiriş kartıokuyucuDH-RF086

DH-RF086 RFID kart okuyucu, standart bir Wiegand26 bit çıktı formatı ve temassız yüksek performanslı bir okuyucudur. Ana kullanımı, Wiegand arayüzüne sahip denetleyici için ek bir okuma cihazıdır. Enfes görünüm, uygun kurulum ve kararlı özelliklere sahip karakterler. Toz, nem, tamamen sızdırmaz tasarım, kullanıcıların dış mekan ve diğer zorlu koşulları kurmasına olanak tanır, mekanik aşınma ve dayanıklılık yoktur.





Teknik Özellikler

Çıkış Arayüzü	Standart Wiegand26, İsteğe bağlı wiegand34 veya RS232 / 485
Çalışma Frekansı	125KHz veya 13.56Mhz
Okuyucu Kartı	EM / ID Kartı veya MIFARE® kartı
İletim Mesafesi	WG<100M,RS485<1200M
Yakınlık Aralığı	5-10cm
Güç kaynağı	DC9 ~ 12V
Statik Güç Kaynağı	50 ~ 70mA
Sıcaklık	-20 ° C ~ 60 ° C
Bağıl nem	% 10-% 90
Tanıma Hızı	<=5s
LED	Dahili LED (Çift Renkli LED)
Buzzer	Dahili Hoparlör

Malzeme	PVC Kasa Malzemesi (Su Geçirmezlik İşlevi için Siyah Reçine)
Görsel-işitsel gösterge	Kayıtlı bir kart okuyucuya sunulduğunda, kırmızıLED yeşil renkte yanıp söner ve bip sesi duyulur.
Su geçirmez	IP65 Derecesi