

Sıcaklık ölçümü dinamik yüz tanıma, kızılötesi sensör ölçümünü kullanan ve kişinin yüz özelliklerine dayanarak vücut sıcaklığını gerçek zamanlı olarak kaydeden bir AI biyometrik teknolojisidir. Bu ürün, insan yüz özelliklerini etkili bir şekilde çıkarmak, tanımlamak ve karşılaştırmak, bir maske ve fırça kullanarak yüz tanımayı desteklemek ve yaygın olarak kullanılan vücut sıcaklığını ölçmek için çok görevli basamaklı bir evriral sinir ağı yüz algoritmasına dayanmaktadır.

Ofis binaları, topluluklar, parklar, kampüsler ve diğer yerlere erişim kontrolü ve



katılımı.

[Özellik]

- 1, Görünür ışık + kızılötesi ışık dürbün canlı algılama ve tanıma dolandırıcılığı önlemek için onmobile telefon fotoğrafları ve videoları
- 2, Destek çevrimiçi fotoğraf ithalatçısı fotoğraf kaydı, dokunmatik ekranda doğrudan yüz kaydı, u diskimport fotoğraf kayıt yüzü
- 3, yüz kaydetmek için yüz maskesi giyen destek, yüz tanıma fırça yüz maskesi giyen
- 4 □ Çok kimlik doğrulama modları: yüz, şifre, kredi kartı (isteğe bağlı) ve diğer modlar
- 5, Güçlü erişim kontrol fonksiyonları ve zengin erişim kontrol giriş ve çıkış arayüzleri
- 6 ventional Konvansiyonel sıcaklık ölçüm modu: kaydetmek için bir maske takın, yüzünüzü fırçalarken sıcaklık normal olduğunda kapıyı açın ve alarm aşıldığında kapıyı açmayın.
- 7 □ Yabancı sıcaklık ölçümü: yüzü kaydetmeyin, yüzü fırçalarken sıcaklık normal olmadığında kapıyı açın,

alarm aşılrısa kapıyı açmayın ve sıcaklık ölçüm akışını kaydedin

8 dynamic Sıcaklık ölçümü fonksiyonu, dinamik yüz erişim kontrolü katılımı için kullanılabilecek salgının sonunda kapatılmıştır

9, alarm sıcaklığı canbe özelleştirilmiş

10. Vücut sıcaklığı normal olduğunda Voiceprompt "normal vücut sıcaklığı", vücut sıcaklığı anormal olduğunda anormal "vücut sıcaklığı anormalliği"

Sıcaklık ölçümü yüz erişim kontrol sahnesi:



Sıcaklık ölçümü yüz kanalı sahnesi:



Özellikler

Dış	5.0 inç kapasitif dokunmatik ekran 854 * 480
	Dokunmatik ekran sanal tuşları, Tüm metal gövde, yağmur geçirmez, toz geçirmez
Teknoloji platformu	Endüstriyel sınıf Linux akıllı işletim sistemi
	4 çekirdekli 1.2g
Doğrulama eşleşmesi	Dinamik yüz tanıma doğrulaması, şifre doğrulaması, yüz + Kimlik Kartı + şifre doğrulaması, (özelleştirilebilir IC kaydırma)
Çalışan bellek	RAM bellek 4GBit DDR3, Depolama kapasitesi 32GBit.
depolama kapasitesi	Yüzler: 3000, Kart: 3000, Şifre: 3000
	Rekor: 1 milyon
İletişim yöntemi	U disk yükleme ve indirme verileri
	Standart yapılandırma: TCP / IP kablolu iletişim ve wifi kablosuz iletişim
Katılım raporu	u disk ihracat sıcaklık kaydı ayrıntıları ve katılım istatistikleri raporu
	Bilgisayar yazılımı ağa bağlı cihazlar aracılığıyla veri toplar
Diğer parametreler	Dil İngilizce
	Reddetme oranı (frr): $\leq 0,1$
	Yanlış kabul oranı (uzak): ≤ 0.0001
	Tanım modu: 1: 1, 1: n
	Eşleştirme hızı: en hızlı 0.2 saniye, saf dinamik yüz tanıma: 0.5-3 metre, canlı algılama 0.5-1.5 metre sağlar
	Destek adı ekran ve dahili çan
	Profesyonel erişim kontrol fonksiyonları: kurcalama alarmı, kapı açık alarmı, zorla kapı açık alarmı, alarm bağlantısı ve çıkışı, bir grup kapı açık sinyali, zaman dilimi otorite kontrolü, personel otorite kontrolü, tatil otoritesi kontrolü, harici erişim kontrolü okuma kafası, Wiegand 26 / 34 giriş
	Güç: 12v / 1a

Vücut ısı izleme	Vücut sıcaklığı görüntüleme hassasiyeti: Vücut sıcaklığının minimum birim değeri 0,1 °C Vücut sıcaklığı ölçüm hatası: 0.3 ~ 0.5 °C Sıcaklık ölçümü için en iyi mesafe: 0.5 ~ 0.6 metre
	Ekipman çalışması ortam sıcaklığına uyum sağlayabilir: -20 °C ~ 65 °C Sıcaklık sensörü nesne sıcaklık aralığını ölçebilir: -40 °C ~ 85 °C
	Normal mod: önce yüzü kaydedin, sıcaklığı ölçmek için yüzü fırçalayın, alarm sabit personelin yeri için standardı aşıyor Yabancı mod: yüz kaydı yok, yüz sıcaklığı ölçümü, standardı aşan alarm, insanların sabit olmadığı yerlerde kullanılır
ağırlık	Bütün ağırlık 1490 g □ Net ağırlık 896 g
Ekipman boyutu	210 * 88 * 26mm